



检测报告

报告编号 EDD38K001556

第 1 页 共 5 页

委托单位 金能科技股份有限公司

地址 齐河县工业园区西路一号

检测类别 废水

编制

邢燕燕

审核

王峰

批准
姓名
职务

邢燕燕
邢燕燕
技术负责人(环境)

日期

2018.9.18

采样日期 2018年09月07日

检测日期 2018年09月07日~09月18日



青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼2、3层厂房

No. 3339701981

检测结果

报告编号

EDD38K001556

第 2 页 共 5 页

样品信息:

检测类别	检测点	采样人	采样方法	样品状态
废水	详见 (1)	董洪榜、谢金升	瞬时	详见 (1)

检测结果:

(1) 废水

检测项目	结 果		单 位
	总排口		
	无色、无味、透明		
pH 值	7.99		无量纲
色度	5		倍
悬浮物	15		mg/L
化学需氧量	24		mg/L
五日生化需氧量	5.2		mg/L
氨氮	0.535		mg/L
总氮	5.99		mg/L
总磷	0.91		mg/L
石油类	0.04L		mg/L
硫化物	0.005L		mg/L
挥发酚	0.038		mg/L
氰化物	0.004L		mg/L
甲醛	0.05L		mg/L
荧蒽	0.005L		µg/L
苯并(b)荧蒽	0.004L		µg/L
苯并(k)荧蒽	0.004L		µg/L
苯并(a)芘	0.004L		µg/L
茚并(1,2,3-cd)芘	0.005L		µg/L
苯并(g,h,i)芘	0.005L		µg/L
多环芳烃 (6 种)	0.005L		µg/L
苯	0.05L		mg/L

检测结果

报告编号

EDD38K001556

第 3 页 共 5 页

废水

检测项目	结 果		单 位
	三期酚氰废水处理站 清水池	二期酚氰废水处理站 清水池	
	微黄、无味、透明	无色、无味、透明	
荧蒽	0.005L	0.005L	µg/L
苯并(b)荧蒽	0.004L	0.004L	µg/L
苯并(k)荧蒽	0.004L	0.004L	µg/L
苯并(a)芘	0.004L	0.004L	µg/L
茚并(1,2,3-cd)芘	0.005L	0.005L	µg/L
苯并(g,h,i)花	0.005L	0.005L	µg/L
多环芳烃 (6 种)	0.005L	0.005L	µg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。

2. 结果有“L”表示未检出, 其数值为该项目检出限。

仅供客户参考:

检测项目	结 果		单 位
	三期酚氰废水处理站 清水池	二期酚氰废水处理站 清水池	
	60~65	40~45	
流量	60~65	40~45	m ³ /h

仪器信息

名称	型号	实验室编号
PH 酸度计	PHS-25CW	TTE20132110
电子天平	ME104E	TTE20150851
红外分光测油仪	JDS-106U+	ATTEHLQD00002
高效液相色谱仪 (HPLC)	LC-20A	TTE20160881
气相色谱仪 (GC)	GC-2010	TTE20164834
生化培养箱	SHP-250	TTE20177318
紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20178130

检测报告

报告编号

EDD38K001556

第 4 页 共 5 页

1. 本次检测的依据:

产品类别	项目	检测标准编号(含年号)及(方法)名称
废水	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	pH 值	GB/T6920-1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法
	悬浮物	GB/T11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法
	总磷	GB/T11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	氰化物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	氨氮	HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	总氮	HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	石油类	HJ637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
	硫化物	GB/T16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
	苯	GB/T 11890-1989 水质 苯系物的测定 气相色谱法
	多环芳烃(苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(g,h,i)芘、苯并(k)荧蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、荧蒽)	HJ478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
	五日生化需氧量	HJ505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法
	甲醛	HJ 601-2011 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
色度	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 稀释倍数法	

2. 检测地点

CTI 实验室 青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼2、3层厂房

3. 检测报告无批准人签字及“检验检测专用章”无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

青岛市华测检测技术有限公司

青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼2、3层厂房

检测报告

报告编号

EDD38K001556

第 5 页 共 5 页

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况, 以上排放标准由客户提供。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

有限公司